

Vintanet

AT95

Лента велюровая AT95 Vintanet

Техническая информация

Лента применяется для обмотки автомобильных проводов и связывания их в жгуты.

Изготовлена из вискозной ткани, усиленной ПЭТ волокнами, которые придают ленте прочность. Ленте присуща мягкость и бархатистость, она не содержит вредных веществ, стойка к износу, устойчива к старению, обладает хорошими огнестойкими характеристиками, сильной устойчивостью к пятнам и гибкостью, и имеет хорошие характеристики шумоподавления.

Ленту рекомендуется наматывать полувнахлест. При наматывании последнего слоя не растягивайте слишком сильно, чтобы избежать сворачивания ленты.



Показатель	Значение
Материал ленты	Вискоза, армированная ПЭТ волокнами
Клей	Акриловый, активируемый давлением
Толщина, мм	1,00 ± 0,20
Прочность на растяжение	> 100 Н/см
Сила размотки	4 – 10 Н
Адгезия к стали	≥ 1,0 Н/см
Адгезия к подложке ≥ 1,5 Н/см	≥ 0,5 Н/см
Удлинение	> 30%
Диапазон температур	-40°C - +125°C
Скорость горения	Тип С (скорость горения ≤ 100 мм/мин)
Стойкость к истиранию	Тип Е (1000-5000 циклов)
Стойкость к шуму	Тип Е (> 15 dB (A))
Срок годности	12 мес.

Особенности ленты:

- Высокая сила адгезии;
- Прекрасная химическая стойкость;
- Чрезвычайно мягкая поверхность;
- Хорошее шумопоглощение;
- Отличная устойчивость к агрессивным средам;
- Эластичная и простая в обращении;
- Высокая стойкость к истиранию.