

Vintanet

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ЛЕНТЫ

Односторонние противоскользящие ленты

Применяются в целях безопасности пешеходных зон.
Пригодны для использования как внутри, так и вне помещений.



Особенности ленты:

- Противоскользящие свойства;
- Отличная адгезия;
- Хорошая стойкость к истиранию;
- Стойкость к воде и перепадам температур;
- Стойкость к УФ

	AS60	ASA60	ASF60
Основа	ПВХ	Алюминий	ЭВА
Адгезив	Акриловый	Акриловый	Акриловый
Поверхность	абразивная	абразивная	абразивная
Лайнер	Белая бумага	Белая бумага	Белая бумага
Сетка	60#	60#	60#
Цвет	Черный, Желтый, Желтый/черный	Черный, Желтый, Желтый/черный	Флуоресцентный желтый
Толщина	0,7 – 0,8 мм	0,7 – 0,8 мм	0,7 – 0,8 мм
Плотность	860 г/кв.м	860 г/кв.м	700 г/кв.м
Коэффициент трения	R13 (>0.70)	R13 (>0.70)	R13 (>0.70)
Адгезия:			
- после монтажа	10 Н/25мм	10Н/25мм	14Н/25мм
- через 24 часа	12Н/25мм	12Н/25мм	16Н/25мм
Диапазон температур	-25 ...+65°C	-25 ...+65°C	-25 ...70°C

Применения:

- Строительная, горнодобывающая и сельскохозяйственная техника, такая как экскаваторы, грузовики, краны, тракторы, вилочные погрузчики и т. д.
- Влагостойкие ленты используются для противоскользящего покрытия трапов, лестниц и дорожек.
- Суда: яхты, катера, круизные лайнеры.
- Транспорт для отдыха, снегоходы, вездеходы, садовые тракторы, газонокосилки, скейтборды, мотороллеры.
- Авиационная промышленность, грузовые отсеки.
- Общественный транспорт, поезда, трамваи и автобусы.
- Гостиницы, Зоны общественного питания.
- Срок годности, мес. 12